

## Bakır Lamalar

### Hard Drawn Copper Bar

Ürün Kodu	Malzeme	İletken Ölçüsü	Boy Ölçüsü	Ağırlık (m)
Part No.	Material	Conductor Diameter	Lenght	Weight (m)
ET.C.B.153	Cu	15x3 mm	3 m	0,40
ET.C.B.203	Cu	20x3 mm	5 m	0,53
ET.C.B.253	Cu	25x3 mm	5 m	0,67
ET.C.B.303	Cu	30x3 mm	5 m	0,80
ET.C.B.403	Cu	40x3 mm	5 m	1,07
ET.C.B.205	Cu	20x5 mm	5 m	0,89
ET.C.B.255	Cu	25x5 mm	5 m	1,11
ET.C.B.305	Cu	30x5 mm	5 m	1,33
ET.C.B.405	Cu	40x5 mm	5 m	1,78
ET.C.B.505	Cu	50x5 mm	5 m	2,22
ET.C.B.605	Cu	60x5 mm	5 m	2,67
ET.C.B.805	Cu	80x5 mm	5 m	3,56
ET.C.B.1005	Cu	100x5 mm	5 m	4,45
ET.C.B.1255	Cu	125x5 mm	5 m	5,56
ET.C.B.2010	Cu	20x10 mm	5 m	1,78
ET.C.B.3010	Cu	30x10 mm	5 m	2,67
ET.C.B.4010	Cu	40x10 mm	5 m	3,56
ET.C.B.5010	Cu	50x10 mm	5 m	4,45
ET.C.B.6010	Cu	60x10 mm	5 m	5,34
ET.C.B.8010	Cu	80x10 mm	5 m	7,12
ET.C.B.10010	Cu	100x10 mm	5 m	8,90
ET.C.B.12010	Cu	120x10 mm	5 m	10,68
ET.C.B.15010	Cu	150x10 mm	5 m	13,35
ET.C.B.16010	Cu	160x10 mm	5 m	14,24



Bakır iletkenler EN 13601'e göre üretilmektedir. / Copper conductors are manufactured according to EN 13601  
Cu: Bakır / Copper

## Kalaylı Bakır Lamalar

### Tinned Hard Drawn Copper Bar

Ürün Kodu	Malzeme	İletken Ölçüsü	Boy Ölçüsü	Ağırlık (m)
Part No.	Material	Conductor Diameter	Lenght	Weight (m)
ET.CS.B.505	CuSn	50x5 mm	5 m	2,22
ET.CS.B.605	CuSn	60x5 mm	5 m	2,67
ET.CS.B.805	CuSn	80x5 mm	5 m	3,56
ET.CS.B.1005	CuSn	100x5 mm	5 m	4,45
ET.CS.B.4010	CuSn	40x10 mm	5 m	3,56
ET.CS.B.5010	CuSn	50x10 mm	5 m	4,45
ET.CS.B.6010	CuSn	60x10 mm	5 m	5,34
ET.CS.B.8010	CuSn	80x10 mm	5 m	7,12
ET.CS.B.10010	CuSn	100x10 mm	5 m	8,90
ET.CS.B.12010	CuSn	120x10 mm	5 m	10,68



Bakır iletkenler EN 13601'e göre üretilmektedir. / Copper conductors are manufactured according to EN 13601  
Cu: Bakır / Copper Sn ; Kalay / Tin