

Pvc Kaplı Bakır Şeritler

Pvc Covered Copper Tape



Ürün Kodu	Malzeme	İletken Ölçüsü	Rulo Ölçüsü	Renk	Ağırlık (m)
Part No.	Material	Conductor Diameter	Standard Coil Size	Colour Range	Weight (m)
ET.İCS.TS.252	Cu	25x2 mm	25 m ~	Siyah/Black	0,55
ET.İCS.TS.302	Cu	30x2 mm	25 m ~	Siyah/Black	0,63
ET.İCS.TS.203	Cu	20x3 mm	25 m ~	Siyah/Black	0,63
ET.İCS.TS.253	Cu	25x3 mm	25 m ~	Siyah/Black	0,77
ET.İCS.TS.303	Cu	30x3 mm	25 m ~	Siyah/Black	0,90
ET.İCSY.TS.252	Cu	25x2 mm	25 m ~	S&Y/Green&Yellow	0,55
ET.İCSY.TS.302	Cu	30x2 mm	25 m ~	S&Y/Green&Yellow	0,63
ET.İCSY.TS.203	Cu	20x3 mm	25 m ~	S&Y/Green&Yellow	0,63
ET.İCSY.TS.253	Cu	25x3 mm	25 m ~	S&Y/Green&Yellow	0,77
ET.İCSY.TS.303	Cu	30x3 mm	25 m ~	S&Y/Green&Yellow	0,90

Bakır iletkenler EN 13601'e göre üretilmektedir.

Copper conductors are manufactured according to EN 13601

Cu: Bakır / Copper

Yapışkanlı Bakır Folyo

Copper Foil Tape



Ürün Kodu	Malzeme	İletken Ölçüsü	Rulo Ölçüsü	Ağırlık (m)
Part No.	Material	Conductor Diameter	Standard Coil Size	Weight (m)
ET.C.YF.150075	Cu	15x0.075 mm	33 m ~	0,01
ET.C.YF.300075	Cu	30x0.075 mm	33 m ~	0,02

Bu ürün genellikle statik elektrik yüklerinin risk oluşturabileceği alanlardaki zemin kaplamalarının elektriksel iletkenliğini artırmak için kullanılır.

This product is generally used to increase electrical conductivity of floorings where static charge may cause risks.

Cu: Bakır / Copper